

Productvoorschriften

UniQ Isoleerspray

Omschrijving

Sneldrogend isoleermiddel voor het eenvoudig behandelen van vlekken.

Toepassing

Voor het eenvoudig behandelen van plaatselijke, doorslaande vlekken in de ondergrond als vochtkringen, roestplekken, roetaanslag, vet, nicotine, teer- en lijmresten. Toepasbaar op o.a. systeemplafonds, beton, stucwerk, hout, gipswanden, behang en cement. Als isolerende grondlaag van muurverven en/of UniQ Spackspray.

Kenmerken

- Zeer sterk isolerend
- Hoge dekkraft
- Sneldrogend
- Uitstekende hechting
- Niet vergelend
- Schrobvast

Applicatiegegevens

Schud de spuitbus zodat de kogel wordt gehoord gedurende minimaal 2 minuten. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuitafstand circa 25 cm. Na gebruik de spuitbus omkeren en schoonspuiten zodat er geen verf meer uitkomt.

Rendement

3-4 m² per spuitbus, sterk afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond.



BOUWMATERIALEN

Droogtijden

Stofdroog na circa 5 minuten.

Overschilderbaar na circa 30 minuten.

Volledig uitgehard na circa 24 uur.

Applicatiecondities

Niet verwerken bij regen of een temperatuur onder de 5 °C, van zowel de lucht als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal 85%.

Technische gegevens

Kleurenwit – RAL9010 – alle kleuren

Dichtheid ca. 0.9 g/cm³

Houdbaarheid in onaangebroken verpakking tot 3 jaar

Verpakking 500 ml Aerosol

Opslag koel en vorstvrij

Verwerking

Schud de spuitbus zodat de kogel wordt gehoord gedurende minimaal 2 minuten. Tijdens het gebruik regelmatig schudden.

Op een afstand van circa 25 cm aanbrengen in bij voorkeur meerdere dunne lagen. Meerdere lagen binnen 30 minuten van elkaar aanbrengen, of wachten tot de vorige laag volledig is uitgehard.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Waar nodig de ondergrond reinigen met ECO-100. Loszittende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Bij buitentoepassing alle mos en alg aanslag verwijderen. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden voorbehandelen met een geschikte diepgrond of fixeermiddel.



Veiligheid

Draag tijdens het verwerken van dit product altijd door arbeidsinspectie en/of ARBO voorgeschreven en gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen. Vergeet niet bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het veiligheidsblad mee te nemen.

