

Productvoorschriften



UniQ Voorstrijk Kontakt

Omschrijving

Kant-en-klaar voorstrijkmiddel voor een optimale hechting van gips op gladde, niet-/ zwak-zuigende ondergronden.

Toepassing

Voor het behandelen van vrijwel alle gladde, niet-/ zwak-zuigende ondergronden, zoals bijvoorbeeld beton en wandtegels.

Kenmerken

- Sterke hechtbrug
- Prettige verwerking
- Gebruiksklaar (verdunnen tot 2:1 is mogelijk)
- Hoog rendement
- Sneldrogend
- Spettert niet
- Zakt niet uit

Applicatiegegevens

Kwast en verfröller.

Reinigen gereedschap met leidingwater.

Rendement

5 m²/liter (onverdund) sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond. Afhankelijk van de ondergrond is verdunnen mogelijk tot 2:1 met schoon leidingwater.

Droogtijden

Handdroog na ca. 1 uur.

Volledig droog na ca. 12 uur.

Applicatiecondities

Niet verwerken bij een temperatuur onder de 5 °C, van zowel de lucht als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal 85%.

Technische gegevens

Dichtheid	ca. 1,35 g/cm ³
PH-waarde	8
Structuur	fijne korrelige structuur
Kleuren	rood (na droging, roze in emmer)
Houdbaarheid	in onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden
Verpakking	10 liter emmers
Opslag	koel en vorstvrij

Ondergrond

Eventuele vervuilingen verwijderen. De ondergrond moet schoon, stabiel en vrij zijn van slecht hechtende delen. Controleer beton altijd op aanwezigheid van ontkistingsproducten!

Verwerking

UniQ Voorstrijk Kontakt is gebruiksklaar. Verdunnen mag tot maximaal 2:1 met schoon leidingwater (bij voorkeur mechanisch mengen). Verder verdunnen zorgt voor een mindere hechting en kwaliteit. Na het oproeren de UniQ Voorstrijk Kontakt goed verdeeld aanbrengen d.m.v. vachtroller of blokkwast. Voorkom delen die niet geraakt worden, of delen met teveel materiaal (meer materiaal betekent niet een betere hechting).

