



Productvoorschriften

Reparatiepasta LG

Omschrijving

Lichtgewicht vulpasta voor het repareren en glad afwerken van naden, gaten en scheuren.

Toepassing

UniQ Vulpasta LG is een lichtgewicht gebruiksklare plamuur voor het repareren en glad afwerken van naden, gaten en scheuren. De plamuur is elastisch, krimpvrij, sneldrogend en kan worden toegepast met een laagdikte tussen 5 en 30mm op bijvoorbeeld pleisterwerk, gipskartonplaten, cellenbeton, hout, steen en beton.

Kenmerken

- Lichtgewicht
- Krimpvrij
- Sneldrogend
- Elastisch
- Snel overschilderbaar
- Gebruiksklaar
- Goed schuurbaar

Applicatiegegevens

Aanbrengen met een plamuurmes, spatel of spackmes. Het beste resultaat wordt bereikt tussen de 5mm en 30mm laagdikte.

Na gebruik gereedschap direct reinigen met schoon water.

Rendement

1 liter/m² per 1mm laagdikte.

Droogtijden

Tussen de 30 minuten en 24 uur, sterk afhankelijk van de laagdikte en omstandigheden

Na 2 uur overschilderbaar met waterverdunbare verven

Na 24 uur overschilderbaar met synthetische verven

Applicatiecondities

Niet verwerken bij regen of een temperatuur onder de 5 °C, van zowel de lucht als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal 85%.

Technische gegevens

Dichtheid ca. 0,5 g/cm³

kleuren wit

houdbaarheid in onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden

verpakking 1 – 2,5 – 17 liter emmers

Opslag koel en vorstvrij

Ondergrond

De ondergrond moet goed hechtend, droog, vrij van stof en ontkistingsmiddelen zijn.

Sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met een geschikte diepgrond of fixeermiddel. Bij reparaties op hout of metaal deze ondergronden eerst voorzien van de juiste grondverf of primer.

Verwerking

Aanbrengen met een plamuurmes, spatel of spackmes en direct glad strijken. Direct na gebruik het gereedschap reinigen met water.

Veiligheid

UniQ Vulpasta LG is een onschadelijk product. Ogen en luchtwegen kunnen door stof (tijdens schuren) geïrriteerd raken. Draag eventueel een veiligheidsbril en stofkapje. Indien de ogen door stof geïrriteerd raken, overvloedig spoelen met schoon water.

Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voor meer informatie zie het Afbouw UniQ veiligheidsblad.